

消防头盔

型号：FTK-Q/A-CV102

FTK-Q/A-CV102属于B型消防头盔，符合以下标准：

*EN443:2008 - 欧盟消防头盔标准，获得CE认证，证书编号：DPI/0497/2016；

*MED - 欧盟海上消防员装备认证，证书编号 CW/MED/252/2014；

*GA44-2015中国消防头盔标准，获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品认证证书》，证书编号：Z2016081808000352.



1438
2983/2017



1437
WE/S/2187/2014



1463 - MED.
CW/MED/252/2014



Z2016081808000352



创新与舒适相结合

消防头盔FTK-Q/A-CV102的设计考虑到消防队员不断增加的要求,推出新的解决方案。在提高产品的可用性的同时,减轻消防队员在执行任务时的负担。头盔的生产采用最新的技术和最优质的材料,使得头盔的重量轻,同时具有良好的保护性能和实用性。在恶劣、极端的条件下,仍能提供最高的安全保护。

极端条件下的安全防护

- ★ 帽壳耐冲击、穿刺、高温、辐射热、火焰,耐液体化学品腐蚀,耐铁水铝熔液;
- ★ 耐低温(-30°C)和高温的全面保护,具备优异的耐高温火焰1300°C和辐射热的性能;
- ★ 双层面罩设计,符合EN14458:2004, EN166:2001, EN171:2002标准的要求,耐高温、火焰1300°C和液体化学品;
- ★ 反光条,可确保消防人员的可视性。



EN 443:2008

EN 171:2002
EN 166:2001
EN 14458:2004消防头盔
适用于
建筑物火灾
EN443:2008消防头盔
适用于空旷场地
灭火救援
EN16471:2014消防头盔
适用于
技术性救援
EN16473:2014耐低温
-30°C耐高温
1300°C

耐液体化学品

可选型号：

- ★ MO - 透明内面罩+金色外面罩
- ★ IT - 透明内面罩+透明外面罩
- ★ T - 透明外面罩

1. 帽壳，可喷涂成各种颜色，贴有反光条。
2. 内置式外面罩，有金色防辐射面罩和透明面罩
不影响佩戴近视眼镜的人的使用；
不影响空呼面罩的佩戴。
3. 诺梅克斯网状帽托
4. 内层透明面罩
5. 内层面罩转动轴，位于头盔两侧
6. 下颌托。
7. 多功能支架座，可按照手电筒和呼吸面罩
8. 帽箍调节旋钮，可调节范围：47-68cm
9. 披肩，阻燃耐高温
 - ★ OS1 - 羊毛短披肩
 - ★ OS2 - 羊毛长披肩
 - ★ OS3 - 皮质披肩
 - ★ OS4 - 铝箔和织物复合披肩

